

Gedifra **BARINA JALIA**

## **Bolero**

**Taglia 38/40 (42/44; 46/48)**

### **Occorrente**

Filati Gedifra “Barina” petrolio 6280 e marrone 6212, gr 250 (300; 300) per ciascun colore. “Jalia” fantasia petrolio 5493, gr 250 (300; 300). Prodotti “Milward”: un paio di ferri n. 9, un uncinetto n. 9, un ago da lana con punta tonda n 16; 2 automatici, 2 spalline; tutti i prodotti sono distribuiti da Coats Cucirini. Un bottone rettangolare come nella foto.

**Nota:** il bolero è lavorato interamente con 2 fili di Barina e un filo di Jalia.

**Attenzione** lavorare le maglie di vivagno dei fianchi e dei sotto manica a maglia rasata a rovescio. Le maglie di vivagno dei bordi davanti lavorarle a legaccio.

### **Punti impiegati**

Maglia rasata a rovescio. Legaccio

### **Campione**

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato con i tre fili uniti, corrisponde a 9/10 maglie e a 13 ferri.

### **Esecuzione**

**Dietro:** con i ferri n 9 e i 3 fili uniti avviare 44 (50; 54) maglie e lavorare 1 ferro a diritto sul rovescio del lavoro, poi proseguire a rasato rovescio per 6 ferri. Per dare forma ai fianchi diminuire 1 maglia per parte per 1 volta, poi ad ogni 6° ferro per 2 volte (diminuire come segue: all’inizio del ferro, 2 maglie insieme a rovescio lavorando il vivagno e la successiva maglia; alla fine del ferro lavorare 2 maglie insieme a rovescio lavorando la penultima maglia con la maglia di vivagno), rimangono 38 (44; 48) maglie. Lavorare 5 ferri con le maglie rimaste, poi aumentare 1 maglia per parte nel ferro successivo e ad ogni 10° ferro per 2 volte, eseguire gli aumenti sul rovescio del lavoro come segue: 1 vivagno, 1 aumento nel filo orizzontale tra due maglie, lavorare sino all’ultima maglia esclusa, 1 aumento nel filo orizzontale tra 2 maglie, 1 vivagno. A cm 39 (41; 43) di altezza totale, per la scollatura, intrecciare al centro 14 (16; 16) maglie e proseguire sulle due parti separatamente, poi lavorare 2 ferri e diminuire ,dalla parte dello scollo, 1 maglia; infine intrecciare le 7 (8; 9) maglie rimaste. Contemporaneamente a cm 40 (42; 44) di altezza totale, per l’inclinazione delle spalle, intrecciare 7 (8;9) maglie ogni 2 ferri sino a rimanere con 7(8;9) maglie.

**Davanti sinistro:** con i 3 fili uniti avviare 24 (27; 29) maglie, lavorare 1 ferro a diritto sul rovescio del lavoro, poi proseguire a rasato rovescio come fatto per il dietro. A cm 34 (36; 38) di altezza totale, per la scollatura, intrecciare a sinistra 6 (7; 7) maglie per 1 volta, poi ogni 2 ferri, intrecciare 2 maglie per 1 volta e infine diminuire 1 maglia ogni 2 ferri per 2 volte. Completare come spiegato per il dietro.

**Davanti destro:** lavorare come il davanti sinistro ma in senso inverso.

**Maniche:** con i 3 fili uniti avviare 40 (44; 47) maglie, lavorare 1 ferro a diritto sul rovescio del lavoro, poi proseguire a rasato rovescio per 3 ferri. Per la rotondità della manica intrecciare 2 maglie per parte ogni 2 ferri per 8 (9; 10) volte, poi intrecciare le 8 (8; 7) maglie rimaste.

### Confezione e rifiniture

Unire le spalle e i fianchi, cucire e applicare le maniche. Con l'uncinetto e i 3 fili uniti rifinire il giro collo lavorando 1 giro a maglia bassissima. Applicare gli automatici all'interno, il primo alla base della scollatura e il 2° a cm 7,5 di distanza; sul diritto applicare il bottone.

## Bolero

