

Crystal Bolero

Stilista: Martin Storey per Coats©

Difficoltà: facile

Occorrente

Filato Rowan "Alpaca Chunky", Dove 070, gr 400 (400; 500). Un paio di ferri "Milward" n 10 e un ago da lana con punta tonda n 16. Tutti i prodotti sono distribuiti da Coats Cucirini. M 2 di nastro di raso alto cm 5.

Nota: Questo facile e elegante bolero ha sul dietro una serie di foretti dove è stato passato il nastro di raso

Punti impiegati

Maglia rasata dir: 1° f. (dir. del lavoro): lav. a dir. 2° f.: lav. a rov. Rip. sempre questi 2 f.

Legaccio: lav. tutti i f. a dir.

Per diminuire: 1 acc. semplice: passare 1 m.- senza lavorarla, 1 dir., accavallare la m. passata su quella appena lavorata.

Campione: un quadrato di cm 10 x 10, lavorato a m. rasata, corrisponde a 11 m. e a 14 f.



Esecuzione

Dietro: avv. 47 (49; 51) m. e lav. a legaccio per 6 f., proseguire a m. rasata e lav. 2 f. 3° f. (dir. del lavoro – durante l'esecuzione di questo f. si eseguono dei piccoli fori): 18 (19; 20) dir., 2 m. insieme a dir., 1 gett., 7 dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 18 (19; 20) dir.

4° f.: a rov. Questi 4 f. formano il motivo; continuare con questo motivo per ancora 6 f. Mantenendo il motivo corretto, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 (3; 3) m., = 41 (43; 45) m. Proseguire con la stessa impostazione e le m. rimaste sino ad aver lavorato 5 righe di fori, quindi proseguire solo a m. rasata e nello stesso tempo dim. subito 1 m. per parte, poi ad ogni f. (ogni 2 f.; ogni 2 f.) sino a rimanere con 37 (37;39) m. Continuare sino a cm 20 (20; 20) dall'inizio dello scalfo. Per le spalle e lo scollo procedere come segue: f. succ.: (dir. del lavoro) intrecc. 3 (3;3) m., 6 (6; 7) dir., volt. Lasciare in sospeso le rimanenti m. F. succ.: intrecc. 3 m., a rov. sino alla fine del f. Intrecc. le rimanenti 3 (3; 4) m. Con il dir. del lavoro di fronte unire il filo alla prima delle m. lasciate in sospeso e intrecc. 19 m., lav. a dir. sino alla fine del f.; completare la parte come fatto per la precedente ma in senso inverso.



Crystal Bolero

Davanti sinistro: avv. 7 (8; 9) m. e lav. 1° f. (dir. del lavoro) a dir. 2° f. avv. a nuovo 4 m., proseguire a rov. sino alla fine del f., = 11 (12; 13) m. 3° f.: a dir. Poi proseguire aumentando 1 m all'inizio del succ. f. e sempre dalla stessa parte nei succ. 3 f., poi ancora 1 m. nel succ. f. (1 m. nel succ. f.; 1 m. ogni 2 f. per 2 volte), = 16 (17;19) m. f: succ. a rov. Per lo scalfo intrecc. 3 (3; 3) m. all'inizio del f. succ., e nello stesso tempo dim. 1 (1; 1) m. alla fine del f., = 14 (15; 17) m. F. succ.: lav. a rov. Solo per le taglie S, M: lav. 2 f. diminuendo 1 m. all'inizio del f. e aumentando 1 m. alla fine del 1° f.

Per tutte le taglie: dim. 0 (1; 2) m. ogni 2 f., = 13 (13; 14) m. Per l'inclinazione dello scollo dim. subito 1 m., poi ad ogni 3° f. sino a rimanere con 6 (6;7) m; proseguire con le m. rimaste sino a 20 (20; 20) cm dall'inizio dello scalfo. Per l'inclinazione della spalla intrecc., sul dir. del lavoro 3 (3; 3) m., 3 dir.; nel f. succ. lav. a rov. Poi intrecc. a dir. le 3 (3; 4) m.

Davanti destro: lav. come il davanti sinistro ma in senso inverso, iniziare gli aumenti per la rotondità nel 3° f.

Maniche: avv. 27 (27; 29) m. e lav. a legaccio per 4 f. Proseguire a m. rasata iniziando con il f. a dir.; e aum. 1 m. per parte subito poi ad ogni 4° f. sino ad avere 37 (37; 39) m. Proseguire per 3 (3;5) f. con tutte le m. Per la rotondità della manica, intrecc. ai lati 3 (3; 3) m., = 31 (31; 33) m. Poi proseguire diminuendo ogni 2 f. 1 m. per parte sino a rimanere con 23 (23; 23) m., poi dim. sempre 1 m. per parte ad ogni 4° f. sino a rimanere con 19 (19; 19) m.; lav. 1 f. con tutte le m., poi dim. 1 m. per parte ad ogni f. sino a rimanere con 11 m.; intrecc.

Confezione: unire le spalle. Bordi davanti e collo dietro: iniziando dal fianco del davanti destro riprendere e lav. a dir. 47 (48; 49) m., poi 25 m. lungo lo scollo dietro, infine altre 47 (48;49) m. sul davanti sinistro sino al fianco, = 119 (121; 123) m. Lav. con tutte le m. per 4 f. a legaccio poi nel succ. 5° f. intrecc. tutte le m. lavorandole a dir.

Inserire nei fori il nastro come da foto

Abbreviazioni

acc.ta = accavallata; alt. tot. = altezza totale; aum. = aumento, aumentare; ausil. = ausiliario; avv. = avviare; col. = colore; dim. = diminuire, diminuzione; dir. = diritto; f. = ferro; incr. = incrociate; ins. = insieme; intrec. = intrecciare; lav.= lavorare; m. = maglia; n. = numero; pros. = proseguire; rip. = ripetere; ripr. = riprendere; rov. = rovescio; salt. = saltare; seg. = seguente; succ. = successivo; term. = terminare; unc. = uncinetto; viv. = vivagno; volt.= voltare;

* = quando s'incontra l'asterisco continuare a lavorare fino a che le istruzioni indicano di tornare indietro e di ripetere da questo segno.



Crystal Bolero

